

TITAN 2T S

Hoogwaardige tweetaktmotorolie. Mengt snel. Geschikt voor zowel Autolube- als Premix-systemen.

Omschrijving

TITAN 2T S is een hoogwaardige tweetaktmotorolie (2T) op basis van geselecteerde basisoliën en additieven. TITAN 2T S bevat een systeem met weinig asadditieven. Voorkomt vervuiling van bougies.

Toepassing

Voor toepassingen met een apart smeersysteem vult u de olietank volgens de specificaties van de fabrikant. Bij voorgemengde smeertoepassingen hoeft u alleen maar de vereiste hoeveelheid TITAN 2T S in de tank te gieten en brandstof bij te vullen om de gewenste mengverhouding te bereiken. TITAN 2T S is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN 2T S. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Kan zowel voor premix als voor afzonderlijke smeersystemen worden gebruikt.
- Voorkomt afzettingen en verkooksing in zuigers, bougies, spoelpoorten en in het uitlaatsysteem.
- Voorkomt vervuiling van bougies en ontstekingsfouten.
- Zeer goede bescherming tegen corrosie en slijtage.
- Goede compatibiliteit met elastomeren en membranen in carburateurs van het membraantype.

Specificaties

- API TC
- ISO-L-EGC
- JASO FC

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.882 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	66.6 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	9.25 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	116
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-27 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 1 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	blauw
Mengverhouding van TITAN 2T S met benzine		per 5L benzine
	1:20	250 ml
	1:25	200 ml
	1:40	125 ml
	1:50	100 ml

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden