

TITAN 2T ULTRA

Hoogwaardige tweetaktmotorolie voor voormenging met brandstof of een apart smeerinjectiesysteem

Omschrijving

TITAN 2T ULTRA is een zorgvuldig geselecteerd mengsel van basisvloeistoffen en effectieve additieven op basis van premium performance tweetaktmotorolie dat zorgt voor een schone verbranding zonder afzettingen achter te laten op bougies, in spoelopeningen of in het uitlaatsysteem. Dit product zorgt altijd voor volledige motorprestaties met een laag brandstofverbruik. TITAN 2T ULTRA zorgt ook voor volledige smering bij maximale belasting, waardoor bescherming tegen slijtage en corrosie wordt gegarandeerd. Met zijn effectieve additieven zorgt TITAN 2T ULTRA voor een schone verbranding zonder afzettingen achter te laten op bougies, in spoelopeningen of in het uitlaatsysteem. TITAN 2T ULTRA moet altijd worden gebruikt wanneer de hoogste toerentallen de beste tweetaktolie vereisen. TITAN 2T ULTRA biedt dezelfde prestatieniveaus als producten die synthetische basisoliën gebruiken.

Toepassing

Te gebruiken voor lucht- en watergekoelde tweetaktmotoren in, kettingzagen, grasmaaiers en noodsystemen, enz. onder elk type belasting. Voeg gewoon de juiste hoeveelheid TITAN 2T ULTRA 2-takolie toe aan de tank voordat u de apparatuur vult, of plaats deze indien nodig in de aparte smeermiddeltank. TITAN 2T ULTRA mengt zichzelf en vormt een homogeen mengsel. Dit maakt het gebruik van mengapparatuur overbodig. TITAN 2T ULTRA is ook effectief gebleken in 'autolube-systemen' (afzonderlijke smering). TITAN 2T ULTRA is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het

mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN 2T ULTRA. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Overtreft wereldwijd de hoogste eisen voor luchtgekoelde tweetaktmotoren volgens JASO FD, ISO-L-EGD en is dus superieur aan de meeste tweetaktoliën.
- Zelfmengend en effectief in 'autolube-systemen' (afzonderlijke smering).
- Formule met weinig rook.
- Uitstekende bescherming tegen afzettingen bij hoge temperaturen, wat resulteert in een schone motor en een lange levensduur van de motor.
- Compatibel met katalysatoren.
- Voorkomt dat zuigerveren blijven kleven; dit vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de motor.
- Compatibel met veel verschillende elastomeren en daarom geschikt voor motoren met carburateurs van het membraantype.

Specificaties

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

▪ -

FUCHS Aanbevelingen

- HVA 346
- HVA 372

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	ASTM D 4052	853 kg/m ³
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D7042	39.2 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D7042	7.3 mm ² /s
Viscositeitsindex	ASTM D2270	156
Vlampunt, CoC	ASTM D 92	108 °C
Druppelpunt	ASTM D7346	-39 °C
Product Kleur	Visual	Blauw
Mengverhouding:		
TITAN 2T ULTRA: FUEL	1:20	250 ml: 5 l BRANDSTOF
	1:25	200 ml: 5 l BRANDSTOF
	1:40	125 ml: 5 l BRANDSTOF
	1:50	100 ml: 5 l BRANDSTOF
	1:100	50 ml: 5 l BRANDSTOF
Volgens de specificaties van de fabrikant		

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden