

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30

Premium Performance-motorolie met uitstekende brandstofzuinige eigenschappen voor motoren van bedrijfsvoertuigen met hoge gasaandrijving en dieselmotoren met uitlaatgasnabehandelingssystemen. Optimale koude start, lager olieconsumptie en minimale uitlaatemissies.

Omschrijving

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30 is een hoogwaardige motorolie met lage SAPS voor gebruik in motoren met of zonder turbocompressor en in moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. De uitstekende additieve technologie vermindert effectief oxidatie en olieversuivering en overtreft API CK-4. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30 biedt uitstekende motorprestaties gedurende het hele olieversuivingsinterval, samen met een uitstekende motorbescherming.

Toepassing

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30 biedt betrouwbare bescherming tegen afzettingen, slib en adhesie bij extreem hoge thermische belastingen en stop-and-start rijden. Op basis van de onderhoudsinstructies van de fabrikant maken de prestaties van TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30 de langste olieversuivingsintervallen mogelijk tot de nieuwste EURO VI-motoren. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30 heeft een breed scala aan toepassingen. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 5W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij continue belasting bij volledige belasting van de motor. Beschermt tegen de vorming van spiegelloppervlakken op cilinderringen.
- Uitstekende verouderingsbestendigheid en oxidatiestabiliteit.
- Lager brandstofverbruik.
- De superieure oliecirculatie na het opstarten verbetert de koudstarteigenschappen en vermindert de opwarmingslijtage.
- Aanzienlijke vermindering van uitlaatgasdeeltjes.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.

Specificaties

- ACEA E11, E8, E7
- API CK-4
- CAT ECF-3
- JASO DH-2

Goedkeuringen

- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110
- MACK EOS-4.5
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E9, E6
- CUMMINS CES 20086
- DETROIT DIESEL 93K222
- IVECO 18-1804 TLS E9
- MB 228.51

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.856 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	74.3 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12.2 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	162
HTHS	ASTM D4683	≥ 3,5 mPas
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤ 1,0 % m/m
Product Kleur		none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden