

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40

Premium Performance-motorolie voor moderne bedrijfsvoertuigen met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor en voor voertuigen uit de late jaren 90 en begin 2000. Goede koudstarteigenschappen en uitstekende verouderingsstabiliteit voor een lager brandstofverbruik tijdens het hele verversingsinterval.

Omschrijving

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 is een hoogwaardige motorolie met lage SAPS voor gebruik in motoren met of zonder turbocompressor en in moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 biedt uitstekende motorprestaties gedurende het hele olieerversingsinterval, samen met een uitstekende motorbescherming. De uitstekende additieve-technologie vermindert effectief oxidatie en olieerveroudering en overtreft API CK-4.

Toepassing

TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 biedt een breed toepassingsprofiel voor een breed scala aan fabrikanten en kan worden gebruikt als rationalisatieproduct voor gemengde wagenparken. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 is geschikt voor de langste wisselintervallen in verschillende toepassingen van verschillende fabrikanten. Door het verlaagde sulfaatgehalte zorgt TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 voor een schonere motor met minder afzettingen en worden uitlaatgasnabehandelingssystemen beschermd. Bovendien wordt de vorming van slib, afzettingen, corrosie en slijtage effectief voorkomen. TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de

conversie naar TITAN CARGO FLEX K-4 SAE 10W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende oxidatiestabiliteit en weerstand tegen slibvorming.
- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting en hoge temperaturen.
- Uitstekende vermindering van brandstofverbruik en uitlaatgasemissies.
- Ondersteunt de rationalisatie van producten.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.

Specificaties

- ACEA E11, E8, E7
- API CK-4
- CAT ECF-3

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- DETROIT DIESEL 93K222
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3775
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E9, E6
- CUMMINS CES 20086
- MB 228.51

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.864 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	101 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.7 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	151
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-39 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤1.0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden