

TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40

Premium Performance-motorolie met uitstekende brandstofzuinige eigenschappen voor motoren van bedrijfsvoertuigen met hoge gasaandrijving en dieselmotoren met uitlaatgasnabehandelingssystemen. Optimale koude start, lager olieconsumptie en minimale uitlaatemissies.

Omschrijving

TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40 is een Premium Performance Low-SAPS motorolie voor moderne bedrijfsvoertuigen met turbocompressor en uitlaatgasnabehandeling. TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40 biedt optimale bescherming voor moderne roetfilters en katalysatoren voor dieseldeeltjes en zorgt zo voor een langere levensduur. TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40 biedt uitstekende prestaties in een breed scala aan bedrijfsomstandigheden, waaronder hoge temperaturen en schokbelastingen. Door het minimale verdampingsverlies wordt het olieconsumptie aanzienlijk verminderd en de afzettingen in de turbocompressor aanzienlijk verminderd. TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40 overtreft conventionele UHPD-smeermiddelen in veelzijdigheid en prestaties.

Toepassing

TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40 is speciaal ontwikkeld voor bedrijfsvoertuigen met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. Vanwege het uitgebreide prestatieprofiel is TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40 ook bij uitstek geschikt als rationalisatieproduct voor voertuigen uit de late jaren 90 en vroege jaren 2000. TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt

aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO FLEX LD SAE 10W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Superieure bescherming tegen afzettingen in motoren en turboladers.
- Uitstekende reinheid van de motor.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieversavingsintervallen.
- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen.
- Gebaseerd op de uitgebreide toepassingsopties, ideaal voor rationalisatie.

Specificaties

- ACEA E11, E8, E7
- API CK-4/SN
- CAT ECF-3
- JASO DH-2

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C110
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3775
- MTU DDC TYPE 3.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E9, E6
- CUMMINS CES 20086
- DETROIT DIESEL 93K222
- IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9
- MAN M 3477
- MAN M 3575
- MB 228.31
- MB 228.51
- RENAULT RLD-4
- SCANIA LA

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.863 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	99.2 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.3 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	149
HTHS	ASTM D4683	≥3.5 mPas
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤1.0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden