

TITAN CARGO LD3 EVO SAE 10W-40

Hoogwaardige, zuinige motorolie voor gebruik in Scania Euro VI-voertuigen. Speciaal ontwikkeld voor langere onderhoudsintervallen.

Omschrijving

TITAN CARGO LD3 EVO SAE 10W-40 is een brandstofbesparende motorolie van topkwaliteit voor Scania Euro IV- en Euro V-motoren zonder diesel roetfilters en voor Scania Euro VI-motoren. TITAN CARGO LD3 EVO SAE 10W-40 biedt uitstekende motorprestaties gedurende het hele olieversingsinterval, samen met een uitstekende motorbescherming.

Bovendien biedt het uitstekende corrosiebeschermende eigenschappen en voorkomt het oxidatie en thermische degradatie. De SAE-klasse 10W-40 zorgt voor betrouwbaar gebruik gedurende het hele seizoen.

Toepassing

TITAN CARGO LD3 EVO SAE 10W-40 heeft een hoger prestatievermogen dan de gebruikelijke motoroliën met hoge prestaties. Internationaal wordt dit type olie aangeduid als UHPD (UHPD = Ultra High Performance Diesel oil). Volgens Scania-specificatie LDF3 is een langere olieversingsinterval voorzien voor vrachtwagens in langeafstandsverkeer en lokaal verkeer, in de respectieve Scania-motorseries.

TITAN CARGO LD3 EVO SAE 10W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO

LD3 EVO SAE 10W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Lager brandstofverbruik.
- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Superieure bescherming tegen polijsten van de cilinderboring.
- De superieure oliecirculatie na het opstarten verbetert de koudstarteigenschappen en vermindert de opwarmingslijtage.
- Vermindert uitlaatgasdeeltjes.
- Uitstekende bescherming tegen afzettingen, slib en hechting bij extreem hoge thermische belasting en start-stopwerking.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieversingsintervallen.

Specificaties

- ACEA E7, E4

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- DEUTZ DQC IV-18
- DTFR 15B120
- MACK EO-N
- MAN M 3277
- MTU DDC TYPE 3
- RENAULT RLD-2
- SCANIA LDF-3
- VOLVO VDS-3

FUCHS Aanbevelingen

- API CF
- CUMMINS CES 2007
- DAF Extended Drain Interval
- MB 228.5
- SCANIA LDF-2

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.865 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	90.8 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	13.3 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	146
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 2,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden