

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40

Hoogwaardige MAXX Performance-motorolie. Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor. Goede koudstarteigenschappen en uitstekende verouderingsstabiliteit voor een lager brandstofverbruik tijdens het hele verversingsinterval.

Omschrijving

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 is een Premium MAXX Performance Low-SAPS motorolie voor gebruik in motoren met of zonder turbocompressor en met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 biedt optimale bescherming voor moderne roetfilters en katalysatoren voor dieseldeeltjes en zorgt zo voor een langere levensduur. Door het minimale verdampingsverlies worden het olieconsumptie en de afzettingen van de turbocompressor aanzienlijk verminderd. TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 biedt uitstekende koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen. TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 zorgt ook voor volledige smering bij maximale belasting, waardoor bescherming tegen slijtage en corrosie wordt gegarandeerd. De zorgvuldig gekozen basisoliemix zorgt voor uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen en een verhoogd potentieel voor brandstofbesparing. TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 overtreft conventionele UHPD-smeermiddelen in veelzijdigheid en prestaties.

10W-40 ook ideaal geschikt als rationalisatieproduct voor voertuigen uit de late jaren 90 en vroege jaren 2000. TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Toepassing

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 is speciaal ontwikkeld voor bedrijfsvoertuigen met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40 voldoet volledig aan alle nieuwste ACEA Ex-specificaties in combinatie met API CK-4. Op basis van het uitgebreide prestatieprofiel is TITAN CARGO MAXX II SAE

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Voordelen

- Tot 0,6% extra vermindering van het brandstofverbruik vergeleken met oliën met dezelfde viscositeitsklasse.
- Aanzienlijke vermindering van residuen in motoren en turboladers.
- Minimaliseert de vorming van afzettingen, waardoor de motor lange tijd schoon blijft.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieverseringsintervallen.
- Uitstekende verouderingsstabiliteit.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Biedt hoge prestatiereserves, zelfs onder extreme bedrijfsomstandigheden.
- Hoog neutralisatiegedrag tegen zure residuen in combinatie met de nieuwste Low-SAPS-technologie.
- Voldoet aan alle nieuwste ACEA Ex-specificaties (ACEA E11, E8, E7, E4) in combinatie met API CK-4.
- Biedt een breed toepassingsprofiel; uitstekend rationalisatieproduct voor gemengde auto parken

Specificaties

- ACEA E11, E8, E7, E4
- API CK-4/CJ-4
- CAT ECF-3
- JASO DH-1/DH-2/DL-0

Goedkeuringen

- CUMMINS CES 20081
- CUMMINS CES 20086
- DETROIT DIESEL 93K222
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C110
- DTFR 15C120
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3775
- MTU DDC TYPE 2.1
- MTU DDC TYPE 3.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E9, E6
- DETROIT DIESEL 93K218
- IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9
- IVECO 18-1809 KLASSE NG2
- LIEBHERR LH-00-ENG LA
- MAN M 3271-1
- MAN M 3477
- MAN M 3575
- MB 228.31
- MB 228.51
- MB 228.52
- RENAULT RLD-4
- SCANIA LA
- VOITH-RETARDER "B"

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.85 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	90.4 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	13.8 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	155
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-33 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden