

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30

Premium Performance-motorolie voor verschillende dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen. Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor. Optimale koudstarteigenschappen en verouderingsstabiliteit voor een zeer laag brandstofverbruik tijdens het hele verversingsinterval.

Omschrijving

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 is een hoogwaardige, zuinige motorolie voor dieselmotoren met en zonder turbocompressor in vrachtwagens, bussen en industriële machines. TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 biedt uitstekende koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen. De uitstekende additieve technologie vermindert effectief oxidatie en olie veroudering en overtreft de API CK-4 vereisten. TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 biedt uitstekende motorprestaties gedurende het hele olie verversingsinterval, samen met een uitstekende motorbescherming.

Toepassing

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in moderne MAN-, Daimler Truck-, DEUTZ-, MTU- en VOLVO Euro VI-motoren. TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 is ook geschikt voor voertuigen uit de late jaren 90 en vroege jaren 2000, bouw machines en andere machines volgens de aanbevelingen van de betreffende fabrikant.

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO MAXX SAE 10W-

30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Uitstekende oxidatiestabiliteit.
- Uitstekende verouderingsstabiliteit.
- Uitstekende reinheid van de motor.
- Eerste klas brandstofbesparingspotentieel.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olie verversingsintervallen.
- Goedgekeurd volgens M 3677 voor MAN Euro VI-voertuigen.

Specificaties

- ACEA E11, E7
- API CK-4/SN
- CAT ECF-3

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C110
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3677
- MTU DDC TYPE 3.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E9, E6
- CUMMINS CES 20086
- DAD PSQL 2.1E
- DETROIT DIESEL 93K218
- DETROIT DIESEL 93K222
- JASO DH-2
- MAN M 3477
- MB 228.31
- MB 228.51
- RENAULT RLD-4
- SCANIA LA

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.87 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	79.2 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	145
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-39 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden