

TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20

Premium Performance-motorolie met een uitstekend brandstofverbruik. Speciaal ontwikkeld voor DAIMLER TRUCK voertuigen met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. Verbeterde koude start en lager olieconsumptie.

Omschrijving

TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20 is een Premium Performance Low-SAPS motorolie voor moderne bedrijfsvoertuigen met turbocompressor en uitlaatgasnabehandeling. Het is speciaal ontwikkeld voor DAIMLER TRUCK -voertuigen en biedt uitstekende koudstarteigenschappen, een laag olieconsumptie en verbeterde verouderingsstabiliteit. TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20 biedt een hoge mate van bescherming tegen slijtage, reinheid van de motor en beschermt motoronderdelen tegen afzettingen, lak en corrosie. Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20 uitlaatgasnabehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan.

Toepassing

TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor DAIMLER TRUCK Euro VI-bedrijfsvoertuigen. TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20 is niet achterwaarts compatibel met oudere DAIMLER TRUCK -specificaties. Daarom mag het alleen worden gebruikt in goedgekeurde toepassingen!

TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te

benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO PRO 15C140 SAE 0W-20. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Goedgekeurd volgens DTFR 15C140 (MB 228.71).
- Speciaal ontwikkeld voor de nieuwste Euro VI-motoren.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieversingsintervallen.
- Bescherm uitlaatgasnabehandelingssystemen.
- Uitstekende koudstarteigenschappen en snelle oliecirculatie.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- DTFR 15C140

FUCHS Aanbevelingen

- MB 228.71

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.846 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	38.7 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	7.5 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	164
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,6 & < 2,9 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤ 1,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden