

## TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20

**Premium Performance-motorolie met een uitstekend brandstofverbruik. Speciaal ontwikkeld voor MAN & SCANIA voertuigen met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen.**

### Omschrijving

TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 is een brandstofbesparende motorolie van topkwaliteit voor Scania Euro IV- en Euro V-motoren zonder diesel roetfilters en voor Scania Euro VI-motoren. TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 zorgt voor uitstekende prestaties en bescherming tegen slijtage gedurende de hele levensduur van de motor. TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 is een motorolie met een laag asgehalte die moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen, zoals deeltjesfilters, uitlaatgasrecirculatiesystemen en katalysatoren, beschermt; het zorgt voor een betrouwbare werking gedurende hun hele levensduur. Het voldoet ook aan de nieuwste EURO VI-motorvereisten van MAN en is officieel goedgekeurd volgens MAN M 3977.

### Toepassing

TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 kan worden gebruikt in moderne Euro VI-d MAN- en Scania-voertuigen. TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 is niet achterwaarts compatibel met oudere MAN & SCANIA -specificaties. Daarom mag het alleen worden gebruikt in goedgekeurde toepassingen! TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over

productveiligheid en correcte verwijdering.

### Voordelen

- Goedgekeurd volgens MAN M 3977 & SCANIA LDF-5.
- Speciaal ontwikkeld voor de nieuwste Euro VI-motoren.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieerversingsintervallen.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen.
- Uitstekende koudstarteigenschappen en snelle oliecirculatie.

### Specificaties

- -

### Goedkeuringen

- MAN M 3977
- SCANIA LDF-5

### FUCHS Aanbevelingen

- -

# Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



## TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.859 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	48.9 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	8.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	144
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,6 & < 2,9 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤ 1,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

# Produkt Informatie

*MOVING YOUR WORLD*



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden