

TITAN CARGO SAE 10W-30

Brandstofbesparende motorolie van topkwaliteit voor diverse dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen. Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met langere onderhoudsintervallen, uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor.

Omschrijving

TITAN CARGO SAE 10W-30 is een dieselmotorolie die is ontworpen voor bedrijfsvoertuigen; deze voldoet aan de nieuwste API CK-4. De combinatie van de modernste additieve technologie met een nieuwe basisoliematrix biedt de hoogste prestaties op het gebied van oxidatiestabiliteit, weerstand tegen oliebeluchting, slijtagebescherming en afschuifstabiliteit. TITAN CARGO SAE 10W-30 biedt optimale bescherming voor moderne roetfilters en katalysatoren voor dieseldeeltjes en zorgt zo voor een langere levensduur.

Toepassing

TITAN CARGO SAE 10W-30 is vooral nuttig in voertuigen die zijn uitgerust met uitlaatgasbehandelingssystemen zoals dieselpartikelfilters (DPF), een dieseloxidatiekatalysator (DOC), uitlaatgasrecirculatie (EGR), SCR-katalysator of elke combinatie van de gegeven technologieën.

TITAN CARGO SAE 10W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO SAE 10W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende oxidatiestabiliteit.
- Uitstekende afschuifstabiliteit.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Superieure bescherming tegen roetgerelateerde viscositeitsverhogingen.
- Biedt een breed toepassingsprofiel; uitstekend rationalisatieproduct voor gemengde auto parken
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieversingsintervallen.

Specificaties

- ACEA E11, E7
- API CK-4/CJ-4
- CAT ECF-3
- JASO DH-2

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- CUMMINS CES 20086
- DEUTZ DQC III-18 LA
- DTFR 15C100
- FORD M2C171-F1
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3775
- MTU DDC TYPE 2.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E9
- DETROIT DIESEL 93K222
- MAN M 3575
- MB 228.31
- RENAULT RLD-4

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.87 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	76.08 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	11.37 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	141
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden