

TITAN CARGO SL SAE 5W-30

Brandstofbesparende motorolie van topkwaliteit voor diverse dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen. Verbeterde koude start en lager olieconsumptie. Speciaal ontwikkeld voor langere onderhoudsintervallen.

Omschrijving

TITAN CARGO SL SAE 5W-30 is gebaseerd op een zorgvuldige selectie van basisoliën en additieventechnologie die uitstekende slijtagebescherming, goede viscositeit-temperatuureigenschappen en uitstekende wrijvingseigenschappen bieden. TITAN CARGO SL SAE 5W-30 biedt uitstekende koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen. Verbeterd het brandstofverbruik.

Toepassing

TITAN CARGO SL SAE 5W-30 biedt een superieur kostenbesparingspotentieel dankzij de uitstekende betrouwbaarheid van de motor, het lagere brandstofverbruik en het langere olieverschingsinterval, tot 160.000 km. Uitstekende bescherming tegen corrosie, zelfs bij gebruik van dieselbrandstoffen met een hoog zwavelgehalte. Zelfs motorgeneraties uit de late jaren 90 en begin 2000 kunnen worden overgezet naar TITAN CARGO SL SAE 5W-30. TITAN CARGO SL SAE 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN CARGO SL SAE 5W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Superieure bescherming tegen roetgerelateerde viscositeitsverhogingen.
- Efficiënt verspreidingsgedrag tegen vuil/verontreiniging.
- Superieure bescherming tegen afzettingen in motoren en turboladers.
- Geschikt voor de langste olieverschingsintervallen.
- Uitstekend koudstartgedrag en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieverschingsintervallen.

Specificaties

- ACEA E7, E4
- FORD WSS-M2C212-A1

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- DEUTZ DQC IV-18
- DTFR 15B120
- DTFR 13D110
- MACK EO-N
- MAN M 3277
- MTU DDC TYPE 3
- RENAULT RXD/RLD-2
- SCANIA LDF-3
- VOITH-RETARDER "B"
- VOLVO VDS-3

FUCHS Aanbevelingen

- CUMMINS CES 2007
- IVECO 18-1804 CLASSE TFE
- MB 228.5
- MB 235.28
- SCANIA LDF-2

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.859 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	71.6 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12.1 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	167
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 2,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden