

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40

Ultra High Performance motorolie voor diverse diesel- en benzinemotoren. Speciaal voor zwaarbelaste dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen. Laag olieverbrauch.

Omschrijving

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 is een SHPD-motorolie voor alle seizoenen voor dieselmotoren met en zonder turbocompressor in bedrijfsvoertuigen die hoge eisen stellen aan de reinheid van de motor en onderhoudsintervallen. Dankzij het speciale ontwerp voldoet TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 aan of overtreft deze de eisen van Amerikaanse en Europese motorfabrikanten. Het is goedgekeurd volgens de specificaties van veel fabrikanten. De unieke, thermisch stabiele samenstelling van deze smeermiddelen zorgt voor superieure bescherming en prestaties in alle klimaten. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 is een modernere motorolie met hoge prestaties dan de gebruikelijke motoroliën voor zwaar gebruik van dezelfde SAE-klasse.

Toepassing

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 is toepasbaar in veel toepassingen in personenauto's en lichte en zware voertuigen. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 kan zelfs met een hoger zwavelgehalte in de dieselbrandstof worden gebruikt, terwijl dit bij gebruik van de gebruikelijke HD-motoroliën vaak tot aanzienlijke problemen kan leiden. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 is het meest geschikt voor gebruik in Euro III-motoren. TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN TRUCK

PLUS SAE 15W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Geoptimaliseerde bescherming tegen slijtage.
- Stabiele smeerfilm, zelfs bij zeer hete olie en/of zeer hoge belastingen.
- Bescherming tegen corrosie, zelfs bij gebruik van dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte.
- Verbeterde bescherming tegen slibvorming.

Specificaties

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-A/ecf-2

Goedkeuringen

- CUMMINS CES 20076/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-18
- DTFR 15B110
- MACK EO-N
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- ALLISON C-4
- KAT NAAR 2
- CASE MS 1121
- CUMMINS CES 20071/2
- IVECO 18-1804 KLASSE T2 E7
- MAN M 3275-1
- MB 228,3
- NH 330H

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51575	0.879 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	15W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	114.9 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.9 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	135
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-33 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 2,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden