

TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50

Ultra High Performance motorolie voor diverse diesel- en benzinemotoren. Speciaal voor zwaarbelaste dieselmotoren voor bedrijfsvoertuigen. Laag olieverbruik.

Omschrijving

TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 is een SHPD-motorolie voor alle seizoenen voor dieselmotoren met en zonder turbocompressor in bedrijfsvoertuigen die hoge eisen stellen aan de reinheid van de motor en onderhoudsintervallen. Dankzij het speciale ontwerp voldoet TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 aan of overtreft deze de eisen van Amerikaanse en Europese motorfabrikanten. TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 bevat aanzienlijk meer moderne additieven dan conventionele HD-motoroliën van dezelfde SAE-klasse.

Toepassing

Ongeacht de respectieve bedrijfsprestaties kunnen alle commerciële EURO III-dieselmotoren in zuidelijke regio's met buitentemperaturen die nooit onder de -10°C dalen, worden gewijzigd in TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50. TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 is ook belangrijk voor internationaal actieve vervoerders, busbedrijven, bouwbedrijven, enz. TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 mag zelfs met een hoger zwavelgehalte in de dieselbrandstof worden gebruikt. TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Biedt een effectieve bescherming tegen afzettingen, zelfs bij hoge temperaturen, waardoor een hogere mate van motorreinheid en een langere levensduur van de motor wordt bereikt.
- Laag olieverbruik.
- Additieven zorgen voor stabiliteit en oxidatiebestendigheid, waardoor verdikking en lakvorming worden verminderd.
- Zeer goede bescherming tegen corrosie en slijtage.
- Hoge effectieve waterafscheidingseigenschappen.

Specificaties

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-A/ecf-2

Goedkeuringen

- DTFR 15B110

FUCHS Aanbevelingen

- MAN M 3275-1
- MB 228,3

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.878 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	20W-50
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	167.8 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	18.7 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	125
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-33 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≥ 1,0 & ≤ 2,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden