

TITAN UNIVERSAL HD 10W

Hoogwaardige monograde olie voor benzine- en dieselmotoren. Speciaal ontwikkeld voor terreinwagens.

Omschrijving

TITAN UNIVERSAL HD 10W wordt gebruikt voor de noodzakelijke stroomlijning van smeermiddelen, vooral voor voertuigen en wagenparken. TITAN UNIVERSAL HD 10W beschermt voortdurend tegen slijtage, afzettingen en corrosie met het laagste olieverbruik. Dit product zorgt voor een goede werking van de hydraulische klepheffers (hydraulische klepcompensatie), zelfs tijdens langere olieversingsintervallen.

Toepassing

Onder normale gebruiksomstandigheden en in goed onderhouden motoren maakt het prestatievermogen van de TITAN UNIVERSAL HD 10W-additieven intervallen voor het vervangen van olie en filters mogelijk tot 30.000 km en/of 500 bedrijfsuren.

TITAN UNIVERSAL HD 10W is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN UNIVERSAL HD 10W. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Geen residu in de verbrandingskamers, op klep en zuiger of op uitlaatgasturbines van turboladers.
- Actief op lange termijn en maakt het mogelijk de olie- en filtervervangingsintervallen volledig te benutten.
- Laag olieverbruik.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- ZF TE-ML 03B (ZF002013)

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E2
- API CF-4/SG
- MAN 270
- MIL-L-2104 D
- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- MB 228.0
- ZF TE-ML 02C

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51575	0.878 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	42.4 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6.9 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	103
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3.5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-27 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 2.0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden