

TITAN FORMULA 15W-40

Hoogwaardige motorolie op basis van duurzame FUCHS Advanced Circular Technology (ACT). Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging en turbocompressor in personenauto's die onder normale omstandigheden worden gebruikt.

Omschrijving

TITAN FORMULA 15W-40 is een hoogwaardige motorolie die gebruik maakt van FUCHS Advanced Circular Technology (ACT). TITAN FORMULA 15W-40 is een goedkope motorolie, ontwikkeld voor standaard verversingsintervallen. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO2-voetafdruk van het product (PCF).

Toepassing

TITAN FORMULA 15W-40 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren. TITAN FORMULA 15W-40 kan worden gebruikt in motoren met of zonder turbocompressor in auto's, lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens of bussen. Voor tandwiel- en tandwielhydraulieksystemen in voertuigen en machines waarvoor multigrade HD-motoroliën worden aanbevolen, is TITAN FORMULA 15W-40 perfect geschikt. TITAN FORMULA 15W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN FORMULA 15W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Lagere CO2-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).
- Toepasbaar als smeermiddel voor alle seizoenen.
- Zeer goede bescherming tegen slijtage.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA A3/B3
- API CG-4
- API SL
- FIAT 9.55535-D2/G2
- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501 01/505 00

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.863 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	15W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	97 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.5 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	156
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	% m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden