

TITAN FORMULA 20W-50

Hoogwaardige motorolie, speciaal ontwikkeld voor benzine- of dieselmotoren, met of zonder compressor.

Omschrijving

TITAN FORMULA 20W-50 is een motorolie voor alle seizoenen voor benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. TITAN FORMULA 20W-50 zorgt ook voor volledige smering bij maximale belasting, waardoor bescherming tegen slijtage en corrosie wordt gegarandeerd.

Toepassing

TITAN FORMULA 20W-50 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren. Het kan ook worden gebruikt in oudere automodellen vanwege de achterwaartse compatibiliteit. TITAN FORMULA 20W-50 voorkomt effectief de vorming van slib, afzettingen, corrosie en slijtage. TITAN FORMULA 20W-50 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN FORMULA 20W-50. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer goede bescherming tegen slijtage.
- Minimaliseert afzettingen en lakvorming, waardoor componenten schoon en functioneel blijven.
- Bescherming tegen slibvorming.
- Betrouwbare bescherming tegen corrosie.
- Hoge thermische stabiliteit.

Specificaties

- API SL/CG-4

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA A3/B3
- MB 229.1

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.885 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	20W-50
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 53000-1	165 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 53000-1	19.1 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	120
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden