

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40

Premium Performance-motorolie. Optimale koude start, lager olieconsumptie en minimale uitlaatemissies. Voor moderne personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met of zonder verlengde olieverschingsintervallen. Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met uitlaatgasbehandeling en turbocompressor.

Omschrijving

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 is een Premium Performance-motorolie voor personenauto's en bestelwagens. Het product is bestand tegen veroudering, hoge temperaturen en biedt bescherming tegen corrosie en slijtage over een breed temperatuurbereik. Bieden aanzienlijke voordelen in zwaar belaste motoren, vooral ook in de nieuwste kleinere motoren met of zonder stop-startsystemen. Motoren met een hoge vermogensdichtheid genieten van betrouwbare smering en starten eenvoudiger en sneller. Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 uitlaatgasbehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan.

Toepassing

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of gas (LPG, CNG) en met moderne uitlaatgasbehandelingssystemen. TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 biedt de mogelijkheid om het productassortiment te rationaliseren, met name voor krachtige motoren van de Volkswagen-groep, evenals vele modellen van BMW, Mercedes-Benz, Renault of verschillende Aziatische fabrikanten. TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Aziatische en Amerikaanse fabrikanten, evenals voor veel hybride motoren. TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 is

mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Universeel toepasbaar voor diesel-, benzine- en gasmotoren van een groot aantal fabrikanten.
- Vooral geschikt voor krachtige motoren, bijvoorbeeld door VW.
- Uitstekende verouderingsstabiliteit.
- Extreem laag olieconsumptie dankzij minimaal verdampingsverlies.
- Uitstekende slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA C3
- API SN

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- BMW LONGLIFE-04
- MB-GOEDKEURING 229.31
- MB-GOEDKEURING 229.51
- MB-GOEDKEURING 229.52
- PORSCHE C40
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 511 00

FUCHS Aanbevelingen

- API CF
- CHRYSLER MS-10725
- FIAT 9.55535-GH2
- FIAT 9.55535-S2
- FIAT 9.55535-T2
- FORD WSS-M2C917-A
- MB 226.5
- VW 505 00/505 01

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.85 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	72.6 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	13.1 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	185
HTHS	ASTM D4683	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden