

TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30

Premium Performance-motorolie voor auto's en bestelwagens. Specifiek ontwikkeld voor BMW, VW, Porsche, Mercedes-Benz benzine- en dieselloze voertuigen met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor. Optimale koude start, lager olieconsumptie en minimale uitlaatemissies. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten zoals BMW, Mercedes-Benz of VW.

Omschrijving

TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 is een hoogwaardige motorolie die speciaal is ontwikkeld voor BMW-, VW-, Porsche- en Mercedes-Benz-voertuigen om tegemoet te komen aan de technologische vooruitgang in de nieuwste automotoren met een lager brandstofverbruik en lagere emissies. TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 zorgt voor geoptimaliseerde koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride motoren.

Toepassing

TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of gas (LPG, CNG) en met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Aziatische fabrikanten. TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Universeel toepasbaar voor diesel-, benzine- en gasmotoren van een groot aantal fabrikanten.
- Helpt de uitstoot te verminderen.
- Remt afzettingen in motoren en turboladers, wat zorgt voor een uitstekende bedrijfszekerheid en lagere onderhoudskosten.
- Compatibel met katalysatoren.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.

Specificaties

- ACEA C3

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- BMW LONGLIFE-04
- MB-GOEDKEURING 229.31
- MB-GOEDKEURING 229.51
- MB-GOEDKEURING 229.52
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00

FUCHS Aanbevelingen

- API SN
- BMW LONGLIFE-19 FE
- CHRYSLER MS-11106
- FIAT 9.55535-S3
- RENAULT RN0700/0710

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	61.1 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12.2 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	203
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-51 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur		geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden