

## TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30

Premium Performance-motorolie met een uitstekend brandstofverbruik, een optimaal koudstartgedrag en uitstekende prestatiereserves. Voor moderne personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met of zonder verlengde olieverseringsintervallen. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten, zoals Audi & Mercedes-Benz.

### Omschrijving

TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 is een Premium Performance-motorolie voor personenauto's en bestelwagens. Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 uitlaatgasnabehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride motoren. TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 biedt uitstekende koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen. Aanzienlijke verbeteringen in vermogen en brandstofverbruik werden bereikt in vergelijking met conventionele producten van dezelfde SAE-klasse.

fabrikanten, evenals voor veel hybride motoren. TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

### Toepassing

TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of gas (LPG, CNG) en met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. Zelfs motorgeneraties uit de late jaren 90 en begin 2000 kunnen worden overgezet naar TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30. TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 mag alleen worden gebruikt in dieselmotoren, wanneer ook dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte wordt gebruikt. TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Aziatische en Amerikaanse

# Produkt Informatie

*MOVING YOUR WORLD*



## Voordelen

- Universeel toepasbaar voor diesel-, benzine- en gasmotoren van een groot aantal fabrikanten.
- Bescherming tegen Low-Speed Pre-Ignition (LSPI).
- Uitstekende verouderingsstabiliteit.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.

## Specificaties

- ACEA C3, C2
- API SP

## Goedkeuringen

- BMW LONGLIFE-04
- MB-GOEDKEURING 229.31
- MB-GOEDKEURING 229.51
- MB-GOEDKEURING 229.52
- OPEL OV0401547 - D30
- OPEL OV0401547 - G30

## FUCHS Aanbevelingen

- CHRYSLER MS-11106
- FIAT 9.55535-S1/-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- IVECO 18-1811 KLASSE SC1
- VW 505 00/505 01

# Produkt Informatie

*MOVING YOUR WORLD*



## TYPISCHE KENMERKEN

---

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| Dichtheid bij 15°C                 | DIN 51575    | 0.85 g/ml   |
| SAE-klasse                         | SAE J300     | 5W-30       |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | DIN 51562-1  | 68.9 mm²/s  |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | DIN 51562-1  | 11.6 mm²/s  |
| Viscositeitsindex                  | DIN ISO 2909 | 164         |
| HTHS                               | CEC L-36-90  | ≥ 3,5 mPa*s |
| Druppelpunt                        | DIN ISO 3016 | -45 °C      |
| Suplhated Ash                      | ASTM D874    | ≤ 0,8 %     |
| Product Kleur                      | DIN 10964    | geen        |

# Produkt Informatie

*MOVING YOUR WORLD*



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden