

TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30

Premium Performance-motorolie met een uitstekend brandstofverbruik, een optimaal koudstartgedrag en uitstekende prestatiereserves. Specifiek ontwikkeld voor PSA & RENAULT benzine- en dieselloftuigen met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor. Optimale koude start, lager olieverbruik en minimale uitlaatemissies. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten.

Omschrijving

TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30 is een Premium Performance-motorolie voor personenauto's en bestelwagens. Het is speciaal ontwikkeld voor PSA & RENAULT -voertuigen en biedt uitstekende koudstarteigenschappen, een laag olieverbruik en verbeterde verouderingsstabiliteit. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride motoren. TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30 biedt een hoge mate van bescherming tegen slijtage, reinheid van de motor en beschermt motoronderdelen tegen afzettingen, lak en corrosie. Deeltjesfilters, CRT en oxidatiekatalysatoren worden in hoge mate geconserveerd door TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30.

Toepassing

TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of gas (LPG, CNG) en met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. Dit product kan worden gebruikt voor alle RENAULT-benzinevoertuigen (behalve RS en ALPINE), Euro 6-dieselloftuigen vanaf medio 2018, evenals oudere dieselloftuigen zonder roetfilter. TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de

specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Speciaal ontwikkeld voor motoren van PSA & RENAULT.
- Uitstekende vermindering van brandstofverbruik en uitlaatgasemissies.
- Aanzienlijke vermindering van residuen in motoren en turboladers.
- Multifunctioneel toepassingsprofiel, ideaal voor productrationalisatie.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.

Specificaties

- ACEA C3, C2
- API SP

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- MB-GOEDKEURING 226.52
- MB-GOEDKEURING 229.51
- MB-GOEDKEURING 229.52
- PSA B71 2290
- RENAULT RN17

FUCHS Aanbevelingen

- FIAT 9.55535-S1
- MB 229.31
- RENAULT RN0700/RN0710

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.849 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	70.9 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	167
HTHS	ASTM D4683	≥ 3,5 mPas
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-39 °C
Suplhated Ash	DIN 51575	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden