

TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30

Brandstofbesparende motorolie van topkwaliteit voor moderne personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Specifiek ontwikkeld voor VW benzine- en diesellootvoertuigen met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor. Optimale koude start, lager olieoverbruik en minimale uitlaatemissies.

Omschrijving

TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 is een hoogwaardige motorolie met lage SAPS voor gebruik in motoren met of zonder turbocompressor en in moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. De meeste motoren kunnen, ongeacht hun merk of ontwerp, met deze olie worden gevuld; met name motoren die zijn uitgerust met roetfilters, die aanzienlijk langer meegaan met deze motorolie. Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 uitlaatgasnabehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan. Het biedt goede eigenschappen bij koude start, een laag olieoverbruik en een verbeterde weerstand tegen veroudering.

Toepassing

TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 is speciaal ontwikkeld voor de VW -specificatie 504 00/507 00. TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of gas (LPG, CNG) en met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. Bovendien kan TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 ook worden aangevraagd voor service van VW -voertuigen uit de late jaren 90 en vroege jaren 2000. TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de

voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden.
- Uitstekende brandstofefficiëntie en dus lagere CO₂-emissies.
- Kan worden gebruikt in voertuigen met verlengde olieverseringsintervallen van 50.000 km of twee jaar.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Uitstekend koudstartgedrag en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA C3

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00

FUCHS Aanbevelingen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	60.6 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12.1 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	203
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-51 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden