

TITAN GT1 PRO 2010 SAE 0W-20

Hoogwaardige motorolie op basis van duurzame FUCHS Advanced Circular Technology (ACT). Speciaal ontwikkeld voor PSA voertuigen, uitgerust met nabehandelingssystemen en turboladers. Gelicentieerd volgens PSA B71 2010. Optimale koude start, lager olieverbruik en minimale uitlaatemissies.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO 2010 SAE 0W-20 is een hoogwaardige brandstofzuinige motorolie die gebruikmaakt van FUCHS Advanced Circular Technology (ACT). TITAN GT1 PRO 2010 SAE 0W-20 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve-technologie, speciaal ontworpen om te voldoen aan de nieuwste vereisten. Het product zorgt voor optimale prestaties en motorbescherming gedurende de hele levensduur van de motor door vervuiling van bougies en afzettingen in de verbrandingskamer en in het uitlaatgasnabehandelingssysteem te voorkomen. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO₂-voetafdruk van het product (PCF).

Toepassing

TITAN GT1 PRO 2010 SAE 0W-20 is specifiek ontwikkeld voor PEUGEOT/CITROËN DV5R & EB2DT, waarbij het gebruik van PSA B71 2010 vereist was. TITAN GT1 PRO 2010 SAE 0W-20 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO 2010 SAE 0W-20. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende vermindering van brandstofverbruik en uitlaatgasemissies.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen.
- Uitstekende bescherming tegen slijtage.
- Uitstekend koudstartgedrag en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Geavanceerde additieve-technologie zorgt voor behoud van de prestaties gedurende de levensduur van de olie.
- Lagere CO₂-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).

Specificaties

- API SP

Goedkeuringen

- PSA B71 2010

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA C5

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.844 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D7042	43 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D7042	8.4 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	176
HTHS bij 150°C	CEC L-36-90	≥2,6 mPas
Druppelpunt	ASTM D7346	-48 °C
Product Kleur		geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden