

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

Premium Performance, zuinige motorolie voor moderne personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Specifiek ontwikkeld voor PSA benzine- en diesellootvoertuigen met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor. Uitstekend koudstartgedrag, zeer snelle oliecirculatie en uitstekende prestatiereserves.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 is ontwikkeld om aan moderne eisen te voldoen; het is gebaseerd op geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve-technologie. Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 uitlaatgasnabehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 verlaagt ook het brandstofverbruik in vergelijking met conventionele viscositeitsklassen.

Toepassing

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 is speciaal ontwikkeld voor de PSA -specificatie B71 2312. Deze specificatie is verplicht voor de nieuwe Stellantis Euro 6 DV- en DW-dieselmotoren. Bovendien kan deze specificatie worden gebruikt in veel andere PSA benzine- en diesellootvoertuigen met de langste olieversingsintervallen. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Aziatische fabrikanten. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 mag alleen worden gebruikt in dieselmotoren, wanneer ook dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte wordt gebruikt. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO

2312 SAE 0W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Uitstekende oxidatiestabiliteit.
- Uitstekende reinheid van de motor.
- Superieure bescherming tegen afzettingen in motoren en turboladers.
- Extreem laag oliegebruik dankzij minimaal verdampingsverlies.
- Uitstekend koudstartgedrag en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Uitstekende brandstofefficiëntie en dus lagere CO₂-emissies.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA C2

Goedkeuringen

- PSA B71 2312

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- CHRYSLER MS-13340
- CHRYSLER MS.90047
- FIAT 9.55535-DS1/GS1
- IVECO 18-1811 KLASSE SC1 LV
- IVECO 18-1811 KLASSE SC1 LV-16

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	53.5 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	9.5 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	165
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,9 mPa.s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden