

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30

Premium Performance-motorolie. Uitstekend koudstartgedrag, zeer snelle oliecirculatie en uitstekende prestatiereserves. Voor moderne personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met of zonder verlengde olieverseringsintervallen. Specifiek ontwikkeld voor BMW, VW & Mercedes-Benz benzine- en dieselveertuigen met uitlaatgasnabehandeling. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 is een Premium Performance-motorolie voor personenauto's en bestelwagens. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 zorgt voor geoptimaliseerde koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen. Bieden aanzienlijke voordelen in zwaar belaste motoren, vooral ook in de nieuwste kleinere motoren met of zonder stop-startsystemen. Motoren met een hoge vermogensdichtheid genieten van betrouwbare smering en starten eenvoudiger en sneller. Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 uitlaatgasnabehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 is ontwikkeld om aan moderne eisen te voldoen; het is gebaseerd op geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve technologie. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 verlaagt ook het brandstofverbruik in vergelijking met conventionele viscositeitsklassen. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride motoren.

uitlaatgasnabehandelingssystemen. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 mag alleen worden gebruikt in dieselmotoren, wanneer ook dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte wordt gebruikt. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Aziatische en Amerikaanse fabrikanten, evenals voor veel hybride motoren. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Toepassing

TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of gas (LPG, CNG) en met moderne

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Voordelen

- Uitstekend koudstartgedrag en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Uitstekende efficiëntie en brandstofverbruik.
- Biedt het laagste olieverbruik.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Aanzienlijke vermindering van residuen in motoren en turboladers.
- Universeel toepasbaar voor diesel-, benzine- en gasmotoren van een groot aantal fabrikanten.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.

Specificaties

- ACEA C3
- API SN

Goedkeuringen

- BMW LONGLIFE-04
- MB-GOEDKEURING 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00

FUCHS Aanbevelingen

- CHRYSLER MS-11106
- FIAT 9.55535-S3
- MB 229.52
- RENAULT RN0700/0710

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.851 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	60 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	11.65 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	192
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden