

TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20

Premium Performance-motorolie met een uitstekend brandstofverbruik, een optimaal koudstartgedrag en uitstekende prestatiereserves. Speciaal ontwikkeld voor FIAT voertuigen met moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 is een Premium Performance-motorolie voor personenauto's en bestelwagens. TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 is een innovatieve motorolie met een lage viscositeit. Aanzienlijke verbeteringen in brandstofverbruik en CO₂-emissies werden bereikt door de dynamische viscositeit te verlagen en een nieuwe additieve technologie van TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 toe te passen. Ondanks de verminderde viscositeit biedt het een betrouwbare smeefilm en de hoogste thermische stabiliteitseigenschappen, waardoor de functionaliteit van alle motoronderdelen wordt gegarandeerd. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride motoren. TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 biedt een hoge mate van bescherming tegen slijtage, reinheid van de motor en beschermt motoronderdelen tegen afzettingen, lak en corrosie.

Toepassing

TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor de FIAT -specificatie 9.55535-DM1/-DSX. Door het verlaagde sulfaatgehalte zorgt TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 voor een schonere motor met minder afzettingen en worden uitlaatgasnabehandelingssystemen beschermd. TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor

geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO F SAE 0W-20. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Speciaal ontwikkeld voor motoren van FIAT.
- Biedt milieuvoordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieverseringsintervallen.
- Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit voorkomt verdikking van de olie en afzettingen.
- Een uitstekende sterkte van de oliefilm vermindert slijtage en de kans op een schade.
- Uitstekend koudstartgedrag en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Specificaties

- ACEA C5
- API SP

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- FIAT 9.55535-DM1/DSX

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.844 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	42.8 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	8.3 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	181
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,6 & < 2,9 mPa.s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-39 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden