

TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30

Premium Performance-motorolie voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, speciaal ontwikkeld voor Stellantis -motoren waarvoor de nieuwe specificatie FPW9.55535/03 vereist is. Optimale koude start, lager olieconsumptie en minimale uitlaatemissies.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 is een hoogwaardige motorolie met geavanceerde technologie. Het biedt uitzonderlijke prestaties op het gebied van bescherming tegen slijtage en vuil. De formule met „hoge bescherming“, versterkt met anti-slijtagemiddelen, zorgt ervoor dat de motorprestaties optimaal blijven, waardoor de EB2 Turbo GEN1-, GEN2-, DV5R- en DW12RU-motoren een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur krijgen.

Toepassing

TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor de Stellantis -specificatie FPW9.55535/03. Oorspronkelijk geïntroduceerd op 1.5 BlueHdi (DV5R) dieselmotoren die vóór februari 2023 zijn geproduceerd, is het nu zonder onderscheid toepasbaar op alle 1.5 BlueHdi (DV5R) dieselmotoren, 2.2 BlueHdi diesel (DW12RU) en 1.2L PureTech (EB2 Turbo GEN 1 & GEN2) benzinemotoren. TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 is ook bij uitstek geschikt voor benzine- en dieselmotoren waarvoor de PSA B71 2290- of PSA B 71 2297-specificatie vereist is. TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO FPW03 5W-30. Raadpleeg het meest recente

veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende bescherming tegen slijtage.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Bescherming tegen Low-Speed Pre-Ignition (LSPI).
- Uitstekende bescherming tegen motorvervuiling, zorgt voor een optimale reinheid.
- Afwezigheid van ongewenste afzettingen op cilinders, zuigers, kleppen, bougies en turboladers.
- Extreem laag olieconsumptie dankzij minimaal verdampingsverlies.

Specificaties

- ACEA C3
- API SN PLUS

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- STELLANTIS FPW9.55535/03
- PSA B71 2290
- PSA B71 297

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Specifieke zwaartekracht bij 15°C	DIN 51757	0.847 g/cm ³
SAE-klasse	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	72 cSt
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12 cSt
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	166
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Vlampunt	ASTM D92	238 °C

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden