

TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8

Premium Performance-motorolie met een uitstekend brandstofverbruik, een optimaal koudstartgedrag en uitstekende prestatiereserves. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten, zoals TOYOTA.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8 is speciaal ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën met lage viscositeit en geavanceerde additieve technologie. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride motoren.

Ondanks de verminderde viscositeit biedt het een betrouwbare smeefilm en de hoogste thermische stabiliteitseigenschappen, waardoor de functionaliteit van alle motoronderdelen wordt gegarandeerd. Aanzienlijke verbeteringen in brandstofverbruik en CO₂-emissies werden bereikt door de dynamische viscositeit te verlagen en een nieuwe additieve technologie van TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8 toe te passen.

Toepassing

TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8 is speciaal ontwikkeld voor de TOYOTA -specificatie JASO GLV-1. TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen. Door de extreem lage viscositeit biedt TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8 een uiteindelijk hoog potentieel voor een lager brandstofverbruik en afzettingen. Zorg ervoor dat het toepassingstype compatibel is met

lage olieviscositeiten.

TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO GLV-1 0W-8. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Hoge wrijvingsstabiliteit.
- Uitstekende efficiëntie en brandstofverbruik.
- Verminderde CO₂-uitstoot.
- Uitstekende bescherming tegen slijtage.
- Bescherming tegen Low-Speed Pre-Ignition (LSPI).
- Extreem laag olieverbruik dankzij minimaal verdampingsverlies.

Specificaties

- JASO GLV-1

Goedkeuringen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

■ -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-8
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	24.5 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	5.1 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	142
HTHS	ASTM D4683	1.8 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Product Kleur		geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden