

TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20

Premium Performance-motorolie in een nieuwe viscositeitsklasse. Specifiek ontworpen voor moderne RENAULT -voertuigen, voor uitstekende brandstofzuinige eigenschappen en lagere CO₂-emissies. Uitstekend koudstartgedrag, zeer snelle oliecirculatie en uitstekende prestatiereserves.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 is een Premium Performance-motorolie voor personenauto's en bestelwagens. Aanzienlijke verbeteringen in brandstofverbruik en CO₂-emissies werden bereikt door de dynamische viscositeit te verlagen en een nieuwe additieve technologie van TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 toe te passen. Door het minimale verdampingsverlies worden het olieconsumptie en de afzettingen van de turbocompressor aanzienlijk verminderd. TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 biedt een superieure slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden, ondanks de extreem lage viscositeit. Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 uitlaatgasnabehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan. TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 biedt uitstekende koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.

is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Aziatische en Amerikaanse fabrikanten, evenals voor veel hybride motoren. TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 is niet achterwaarts compatibel met oudere RENAULT -specificaties. Daarom mag het alleen worden gebruikt in goedgekeurde toepassingen! TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Toepassing

TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 kan worden gebruikt in RENAULT benzine- en dieselmodellen die zijn uitgerust met roetfilters (behalve RS en ALPINE), die sinds 2018 op de markt worden gebracht (Euro 6d-Temp-norm) en waarvoor het gebruik van een brandstofbesparende olie vereist is die voldoet aan de RENAULT RN17 FE -specificatie. TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Voordelen

- Het is met name geschikt voor de nieuwe K9K 1.5l Blue dCi-dieselmotoren en bepaalde benzinemotoren.
- Speciaal ontwikkeld voor moderne RENAULT benzine- en dieselmotoren die zijn goedgekeurd voor het gebruik van deze olie.
- Extreem laag olieverbruik dankzij minimaal verdampingsverlies.
- Uitstekende brandstofefficiëntie en dus lagere CO₂-emissies.
- Uitstekende verouderingsstabiliteit.
- Superieure slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden ondanks de extreem lage viscositeit.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA C5
- API SN

Goedkeuringen

- RENAULT RN17 FE

FUCHS Aanbevelingen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.841 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	39.5 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	8.15 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	186
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-51 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden