

TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20

Premium Performance-motorolie in een nieuwe viscositeitsklasse. Specifiek ontworpen voor moderne VOLVO -voertuigen, voor uitstekende brandstofzuinige eigenschappen en lagere CO₂-emissies. Uitstekend koudstartgedrag, zeer snelle oliecirculatie en uitstekende prestatiereserves.

Omschrijving

TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 is een innovatieve motorolie met een lage viscositeit. De unieke formule en lage viscositeit zorgen voor een hoge brandstofbesparing. TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën met lage viscositeit en geavanceerde additieventechnologie. Bieden aanzienlijke voordelen in zwaar belaste motoren, vooral ook in de nieuwste kleinere motoren met of zonder stop-startsystemen. TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 biedt een superieure slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden, ondanks de extreem lage viscositeit. Aanzienlijke verbeteringen in brandstofverbruik en CO₂-emissies werden bereikt door de dynamische viscositeit te verlagen en een nieuwe additieve technologie van TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 toe te passen.

Toepassing

TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor de VOLVO -specificatie VCC RBS0-2AE. Bepaalde motoren van de VEA-motorgeneratie mogen alleen worden gevuld met smeermiddelen volgens de nieuwe VCC RBS0-2AE -specificatie. TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren. TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 mag alleen worden gebruikt in dieselmotoren, wanneer ook dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte wordt gebruikt. TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met

andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekend koudstartgedrag en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Extreem laag olieverbruik dankzij minimaal verdampingsverlies.
- Uitstekende afschuifstabiliteit.
- Kan worden gebruikt voor langere verversingsintervallen.
- Uitstekende verouderingsstabiliteit.
- Superieure slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden ondanks de extreem lage viscositeit.

Specificaties

- ACEA C5
- API SP

Goedkeuringen

- VOLVO VCC RBS0-2AE

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- ACEA A1/B1

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.84 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	41 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	8.68 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	196
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	0.8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden