

TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20

Zeer krachtige motorolie met een uitstekend brandstofverbruik, speciaal ontwikkeld voor General Motors benzinemotoren waarvoor dexos1™ Gen 3 vloeistof nodig is. Optimale koudstarteigenschappen en verouderingsstabiliteit voor een zeer laag brandstofverbruik tijdens het hele verversingsinterval.

Omschrijving

TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20 is een Ultra High Performance-motorolie voor personenauto's met benzinemotoren. De innovatieve technologie van TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20 biedt de hoogste prestaties, samen met de hoogste efficiëntie en betrouwbaarheid. Al deze eigenschappen leiden tot een lager brandstofverbruik van minimaal 3,8% in Seq. VID-motortests (ASTM D 7589) vergeleken met de referentieolie.

Toepassing

TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20 voldoet aan de motorolievereisten voor voertuigen waarvoor dexos1™ - Gen 3, API SP RC en ILSAC GF-6A vereist is, of aan de overeenkomstige eerdere specificaties. ILSAC GF-6A wordt vaak gebruikt als basisspecificatie door Toyota, Honda, Hyundai/Kia, Nissan, Mazda en Chrysler; dit biedt een breed scala aan toepassingen voor dit product. TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20 is ontwikkeld om bescherming tegen voorontsteking bij lage snelheid en verbeterde voertuigprestaties te bieden in General Motors -toepassingen. TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20 is niet geschikt voor dieselmotoren. TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de

conversie naar TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer laag olieverbruik dankzij minimaal verdampingsverlies.
- Geoptimaliseerde bescherming tegen slijtage.
- Remt afzettingen in motoren en turboladers, wat zorgt voor een uitstekende bedrijfszekerheid en lagere onderhoudskosten.
- Bescherming tegen Low-Speed Pre-Ignition (LSPI).
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- API SN PLUS RC
- API SP RC
- ILSAC GF-6A

Goedkeuringen

- dexos1™ Gen 3 (D335BDDH075)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- CHRYSLER MS 6395
- CHRYSLER MS-12145
- FIAT 9.55535-CR1
- FIAT 9.55535-GSX
- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C947-B1
- FORD WSS-M2C962-A1
- ILSAC GF-5

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.84 kg/m³
SAE-klasse	SAE J300	0W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	43.6 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	8.3 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	169
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,6 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden