

TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30

Zuinige motorolie met ultrahoge prestaties voor verschillende benzine- en dieselmotoren in personenauto's. Speciaal ontwikkeld voor GM dexos2™. Lager olieconsumptie en minimale uitlaatemissies.

Omschrijving

Dankzij de additieve technologie met een verlaagd SAPS-gehalte (gesulfateerde as, fosfor en zwavel) beschermt TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30 uitlaatgasnabehandelingssystemen en verbetert de duurzaamheid ervan. TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30 is achterwaarts compatibel en kan worden gebruikt waar GM-LL-A-025- of GMLL-B-025-specificaties vereist zijn. De innovatieve technologie biedt hoogwaardige en multifunctionele toepassingen voor benzine- en dieselmotoren.

Toepassing

TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30 wordt gebruikt voor Opel/Vauxhall/GM-voertuigen met diesel- en benzinemotoren. Het moet worden gebruikt voor voertuigen met roetfilters. TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Speciaal ontwikkeld voor moderne GM benzine- en dieselmotoren die zijn goedgekeurd voor het gebruik van deze olie.
- Remt afzettingen in motoren en turboladers, wat zorgt voor een uitstekende bedrijfszekerheid en lagere onderhoudskosten.
- Zeer laag olieconsumptie dankzij minimaal verdampingsverlies.
- Verbeterde koude start eigenschappen en snelle oliecirculatie.

Specificaties

- ACEA C3
- API SM

Goedkeuringen

- dexos2™ (D235AF0075)

FUCHS Aanbevelingen

- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.854 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	73.8 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12.2 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	164
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden