

TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30

Zeer krachtige motorolie met extreem laag brandstofverbruik, met name geschikt voor FORD DuratorQ-dieselmotoren. Verbeterde koude start en lager oliegebruik.

Omschrijving

TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is een motorolie met ultrahoge prestaties voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve technologie. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 biedt betrouwbare bescherming tegen afzettingen, slib en ringkleven. Door de dynamische viscositeit te verlagen, werden aanzienlijke verbeteringen in vermogen en brandstofverbruik bereikt. De speciale samenstelling van TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 zorgt voor optimale verouderingsstabiliteit, bescherming tegen slijtage en koudestart gedurende het volledige olieversingsinterval.

Toepassing

TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor de FORD -specificatie WSS-M2C913-D. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor de FORD DuratorQ-dieselmotoren. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Europese, Aziatische en Amerikaanse fabrikanten, evenals voor veel hybride motoren. De belangrijkste toepassingen van TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 zijn benzinemotoren met en zonder turbocompressor, met directe of indirecte injectie. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele

motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer hoge thermische en oxidatieve stabiliteit.
- Verbeterde bescherming tegen slibvorming.
- Potentieel voor een duurzame brandstofeconomie.
- Verbeterde koude start eigenschappen en snelle oliecirculatie.
- Geoptimaliseerde bescherming tegen slijtage.
- Speciaal ontwikkeld voor motoren van FORD.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA A5/B5
- API SL
- FORD WSS-M2C913-C
- FORD WSS-M2C913-D

Goedkeuringen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- ACEA A1/B1
- API CF
- CHRYSLER MS 6395
- FORD WSS-M2C913-A
- FORD WSS-M2C913-B
- IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
- JAGUAR M2C913-B
- RENAULT RN0700
- VWC 53036

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.852 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	49.5 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	9.5 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	179
HTHS	CEC L-36-90	3 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-36 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 1,6 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden