

TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30

Ultra High Performance motorolie met een zeer laag brandstofverbruik, speciaal ontwikkeld voor moderne FORD dieselmotoren. Verbeterde koude start en lager olieverbruik.

Omschrijving

TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30 is een motorolie met ultrahoge prestaties voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieventechnologie. De speciale samenstelling van TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30 zorgt voor optimale verouderingsstabiliteit, bescherming tegen slijtage en koudestart gedurende het volledige olieversingsinterval. Aanzienlijke verbeteringen in brandstofverbruik en CO₂-emissies werden bereikt door de dynamische viscositeit te verlagen en een nieuwe additieve technologie van TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30 toe te passen.

Toepassing

TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30 is ontwikkeld voor gebruik in moderne FORD dieselmotoren vanaf modeljaar 2014, waarvoor olie nodig is volgens de WSS-M2C950-A -specificatie. TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30 is niet achterwaarts compatibel met oudere FORD -specificaties. Daarom mag het alleen worden gebruikt in goedgekeurde toepassingen! TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30. Raadpleeg het meest recente

veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Speciaal ontwikkeld voor motoren van FORD.
- Zeer goede koudstarteigenschappen en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Potentieel voor een duurzame brandstofeconomie.
- Kan worden gebruikt voor langere versingsintervallen.
- Geoptimaliseerde bescherming tegen slijtage.

Specificaties

- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A

Goedkeuringen

- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007

FUCHS Aanbevelingen

- VWC 53035

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	45.8 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	9.6 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	201
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,9 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden