

TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30

Uiterst zuinige motorolie met ultrahoge prestaties, samengesteld met volledig synthetische basisolie voor VW-motoren. Voor alle benzine- en dieselmotoren voor personenauto's met of zonder pompinjectortechnologie. Verbeterde koude start en lager olieconsumptie.

Omschrijving

TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 is speciaal ontworpen voor diesel- en benzinemotoren van VW en AUDI voor langere olieversingsintervallen (WIV), inclusief de motorolie van dieselmotoren volgens VW 506 01. TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve technologie. De innovatieve technologie van TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 biedt de hoogste prestaties, samen met de hoogste efficiëntie en betrouwbaarheid.

Toepassing

TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 is speciaal ontwikkeld voor VW. Het wordt gebruikt voor bijna alle diesel- en benzinemotoren, inclusief motoren met injectoren van de pompunit.

TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Kan worden gebruikt voor langere verversingsintervallen.
- Biedt milieuvordelen dankzij een lager brandstofverbruik en de langste olieversingsintervallen.
- Zeer goede bescherming tegen slijtage.
- Zeer hoge thermische stabiliteit.
- Zeer laag olieconsumptie dankzij minimaal verdampingsverlies.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- VW 506 01

FUCHS Aanbevelingen

- VW 503 00/506 00

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.858 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	52.4 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	9.7 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	174
HTHS	CEC L-36-90	≤ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-36 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 1,3 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden