

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30

Brandstofbesparende motorolie met ultrahoge prestaties voor verschillende voertuigen met of zonder verlengde onderhoudsintervallen. Verbeterde koude start en lager olieverbruik.

Omschrijving

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30 is een motorolie met ultrahoge prestaties voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Doorgaans stellen stadsfietsen of zeer lage omgevingstemperaturen specifieke eisen aan de kwaliteit van de motorolie. TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30 zorgt voor geoptimaliseerde koudstarteigenschappen en een snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen. TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30 verlaagt ook het brandstofverbruik in vergelijking met conventionele viscositeitsklassen.

Toepassing

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30 kan worden gebruikt in benzinemotoren met en zonder turbocompressor of directe of indirecte injectie. Bovendien kan het worden gebruikt voor dieselveertuigen zonder roetfilter. Geoptimaliseerde wrijving en verminderde slijtage waren de belangrijkste doelstellingen van de ontwikkeling.

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer goede koudstarteigenschappen en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Laag olieverbruik.
- Verlaagd brandstofverbruik.
- Zeer hoge thermische stabiliteit.
- Zeer goede reinheid van de motor.
- Geschikt voor de langste olieversingsintervallen.

Specificaties

- ACEA A3/B4
- API SL

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- MB 229.5
- VW 502 00/505 00

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	67.6 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12.1 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	178
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≥ 1,0 en ≤ 1,6 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden