

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40

Brandstofbesparende motorolie met ultrahoge prestaties voor verschillende voertuigen met of zonder verlengde onderhoudsintervallen. Betrouwbare koude start en lager olieconsumptie.

Omschrijving

Premium-voertuigen met krachtige motoren stellen specifieke eisen aan de kwaliteit van de motorolie. Brandstofaanpassingen met biologisch afbreekbare componenten, verbeterde uitlaatgasemissies en een kleinere motorgrootte zijn de belangrijkste redenen voor een continue verbetering van de motoroliekwaliteit. TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40 is een motorolie met ultrahoge prestaties voor de meeste moderne krachtige motoren. Het zorgt voor een betrouwbare werking onder alle bedrijfsomstandigheden en beperkt motorslijtage tot een minimum, zelfs bij een langere serviceperiode.

Toepassing

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40 is ontwikkeld om specifiek te voldoen aan de vereisten voor krachtige motoren van premiumvoertuigen. Geoptimaliseerde wrijving en verminderde slijtage waren de belangrijkste doelstellingen van de ontwikkeling. De belangrijkste toepassingen van TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40 zijn benzinemotoren met en zonder turbocompressor, met directe of indirecte injectie. TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor

informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer goede koudstarteigenschappen en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Laag olieconsumptie.
- Verlaagd brandstofverbruik.
- Zeer hoge thermische stabiliteit.
- Geschikt voor langere vervangingsintervallen.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA A3/B4
- API SP
- API SN

Goedkeuringen

- MB-GOEDKEURING 229.5
- VW 502 00/505 00

FUCHS Aanbevelingen

- BMW LONGLIFE-01
- FORD WSS-M2C937-A
- MB 229,3
- MB 226.5
- RENAULT RN0700/RN0710

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.842 g/ml
SAE-klasse		0W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	74.4 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	13.2 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	181
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≥ 1,0 en ≤ 1,6 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden