

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40

Brandstofbesparende motorolie met ultrahoge prestaties voor verschillende voertuigen met of zonder verlengde onderhoudsintervallen. Verbeterde koude start en lager olieverbruik.

Omschrijving

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40 is een motorolie met ultrahoge prestaties voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve technologie. De speciale samenstelling van TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40 zorgt voor optimale verouderingsstabiliteit, bescherming tegen slijtage en koudestart gedurende het volledige olieversingsinterval. Door het minimale verdampingsverlies worden het olieverbruik en de afzettingen van de turbocompressor aanzienlijk verminderd.

Toepassing

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Europese, Aziatische en Amerikaanse fabrikanten, evenals voor veel hybride motoren. TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of gas (LPG, CNG).

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor

informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer goede koudstarteigenschappen en snelle oliecirculatie in de hele motor bij lage temperaturen.
- Zeer laag olieverbruik.
- Potentieel voor een duurzame brandstofeconomie.
- Zeer hoge thermische stabiliteit.
- Universeel toepasbaar voor diesel-, benzine- en gasmotoren van een groot aantal fabrikanten.
- Kan worden gebruikt voor langere versingsintervallen.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA A3/B4
- API SP

Goedkeuringen

- BMW LONGLIFE-01
- MB-GOEDKEURING 229.5
- PORSCHE A40
- PSA B71 296
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 502 00/505 00

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- CHRYSLER MS-12991
- FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
- MB 226.5

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.854 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	90 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.6 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	169
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≥ 1,0 & ≤ 1,6 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden