

TITAN SUPERSYN 5W-40

Brandstofbesparende motorolie met ultrahoge prestaties voor verschillende voertuigen met of zonder verlengde onderhoudsintervallen. Verbeterde koude start en lager olieconsumptie.

Omschrijving

TITAN SUPERSYN 5W-40 staat voor de multifunctionele motorolie van de TITAN SUPERSYN-motorolieserie. TITAN SUPERSYN 5W-40 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve-technologie. Het biedt goede eigenschappen bij koude start, een laag olieconsumptie en een verbeterde weerstand tegen veroudering. TITAN SUPERSYN 5W-40 zorgt voor uitstekende prestaties en bescherming tegen slijtage gedurende de hele levensduur van de motor. TITAN SUPERSYN 5W-40 zorgt voor een lange levensduur van de motor en een verbeterde oliedruk tijdens een stadsrit en bij permanente topsnelheid.

Toepassing

TITAN SUPERSYN 5W-40 is bij uitstek geschikt voor een groot aantal Europese, Aziatische en Amerikaanse fabrikanten, evenals voor veel hybride motoren. Zelfs motorgeneraties uit de late jaren 90 en begin 2000 kunnen worden overgezet naar TITAN SUPERSYN 5W-40. TITAN SUPERSYN 5W-40 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren.

Voordelen

- Universeel toepasbaar voor diesel-, benzine- en gasmotoren van een groot aantal fabrikanten.
- Verbeterde koude start eigenschappen en snelle oliecirculatie.
- Zeer goede reinheid van de motor.
- Zeer hoge thermische stabiliteit.
- Potentieel voor een duurzame brandstofeconomische.
- Zeer laag olieconsumptie dankzij minimaal verdampingsverlies.
- Geoptimaliseerde bescherming tegen slijtage.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- ACEA A3/B4
- API SN/SM

Goedkeuringen

- MB-GOEDKEURING 229.3
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 502 00/505 00

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- API CF
- BMW LONGLIFE-98
- CHRYSLER MS-12991
- FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.854 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	5W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	93.8 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.9 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	170
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≥ 1,0 en ≤ 1,6 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden