

TITAN SYN MC SAE 10W-40

Zuinige motorolie met ultrahoge prestaties voor verschillende benzine- en dieselmotoren in personenauto's. Lager olieconsumptie en minimale uitlaatemissies.

Omschrijving

TITAN SYN MC SAE 10W-40 is een motorolie met ultrahoge prestaties voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. De SAE-klasse 10W-40 zorgt voor betrouwbaar gebruik gedurende het hele seizoen. TITAN SYN MC SAE 10W-40 biedt de hoogste slijtagebescherming en kan ook worden gebruikt in voertuigen uit de late jaren 90 en vroege jaren 2000. Het moderne concept van TITAN SYN MC SAE 10W-40 biedt hoge functionaliteit.

Toepassing

TITAN SYN MC SAE 10W-40 kan worden gebruikt voor voertuigen zonder lange verversingsintervallen op benzine, diesel of gas (LPG, CNG).

TITAN SYN MC SAE 10W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN SYN MC SAE 10W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer goede bescherming tegen slijtage.
- Laag olieconsumptie.
- Verbeterde bescherming tegen slibvorming.
- Zeer goed viscositeit-temperatuurgedrag.

Specificaties

- ACEA A3/B4
- API SN

Goedkeuringen

- MB-GOEDKEURING 229.3
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 501 01/505 00

FUCHS Aanbevelingen

- API CF
- FIAT 9.55535-D2/G2
- MB 229.1
- PSA B71 2300

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.865 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	91.7 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	152
HTHS	CEC L-36-90	4 mPas
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-39 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	1.2 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden