

TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

Ultra High Performance Motorolie voor verschillende diesel- en benzinemotoren. Geschikt voor bedrijfsvoertuigen en personenauto's. Aanzienlijke rationalisatiemogelijkheden voor gemengde vloten.

Omschrijving

TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 is een moderne Ultra High Performance-motorolie, die speciaal is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren die hoge eisen stellen aan onderhoudsintervallen. Voor dit prestatieprofiel zijn geselecteerde hoogwaardige basisoliën gecombineerd met een specifiek ontwikkelde additieve technologie. TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 biedt een hoge mate van bescherming tegen slijtage, reinheid van de motor en beschermt motoronderdelen tegen afzettingen, lak en corrosie. Dankzij het speciale ontwerp voldoet TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 aan of overtreft deze de eisen van Amerikaanse en Europese motorfabrikanten.

Toepassing

TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 kan worden gebruikt voor voertuigen zonder lange verversingsintervallen op benzine, diesel of gas (LPG, CNG). TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 biedt een breed toepassingsprofiel voor een breed scala aan fabrikanten en kan worden gebruikt als rationalisatieproduct voor gemengde wagenparken. Het kan ook worden gebruikt in oudere automodellen vanwege de achterwaartse compatibiliteit.

TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden

om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer goede afschuifstabiliteit waardoor verlies van viscositeit wordt voorkomen.
- Multifunctioneel toepassingsprofiel, ideaal voor productrationalisatie.
- Daarnaast wordt de vorming van slib, afzettingen, corrosie en slijtage effectief voorkomen.
- Verbeterde controle van afzettingen bij hoge temperaturen en oxidatiestabiliteit.
- Geschikt voor alle seizoenen.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.

Specificaties

- ACEA E7, A3/B3
- API CH-4

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- DEUTZ DQC II-10
- DTFR 15B110
- DTFR 13D100
- MAN M 3275-1
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RD/RD-2
- VOITH-RETARDER "A"
- VOLVO VDS-2

FUCHS Aanbevelingen

- ALLISON C-4
- CUMMINS CES 20071/2/6/7
- MACK EO-M PLUS
- MB 228,3
- MB 229.1
- MB 235.27

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.874 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	96.2 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.6 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	158
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-27 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 2,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden