

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40

Ultra High Performance motorolie op basis van de FUCHS Advanced Circular Technologies (ACT) voor alle bedrijfsvoertuigen, terreinapparatuur en personenauto's. Verbeterde koude start en lager olieconsumptie. Aanzienlijke rationalisatiemogelijkheden voor gemengde vloeden.

Omschrijving

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 is een moderne Ultra High Performance-motorolie, die speciaal is ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselmotoren die hoge eisen stellen aan onderhoudsintervallen. Voor dit prestatieprofiel zijn geselecteerde hoogwaardige basisoliën gecombineerd met een specifiek ontwikkelde additieve-technologie. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO₂-voetafdruk van het product (PCF). TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 biedt een hoge mate van bescherming tegen slijtage, reinheid van de motor en beschermt motoronderdelen tegen afzettingen, lak en corrosie. Dankzij het speciale ontwerp voldoet TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 aan of overtreft deze de eisen van Amerikaanse en Europese motorfabrikanten.

Toepassing

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 kan worden gebruikt voor voertuigen zonder lange verversingsintervallen op benzine, diesel of gas (LPG, CNG). TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 biedt een breed toepassingsprofiel voor een breed scala aan fabrikanten en kan worden gebruikt als rationalisatieproduct voor gemengde wagenparken. Het kan ook worden gebruikt in oudere automodellen vanwege de achterwaartse compatibiliteit.

TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Lagere CO₂-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).
- Biedt een breed toepassingsprofiel; uitstekend rationalisatieproduct voor gemengde auto parken
- Zeer hoge thermische stabiliteit.
- Lager brandstofverbruik.
- Zeer laag olieconsumptie.
- Zeer goede reinheid van de motor.
- Verbeterde bescherming tegen slibvorming.
- Geschikt voor alle seizoenen.

Specificaties

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- DEUTZ DQC III-18
- DTFR 15B110
- MACK EO-N
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

FUCHS Aanbevelingen

- ACEA A3/B3
- ALLISON C-4
- CAT ECF-2
- CUMMINS CES 20071/2/6/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DTFR 13D100
- MAN M 3275-1
- MB 228,3
- MB 229.1
- MB 235.27
- VOITH-RETARDER "A"
- VW 500 00/501 01/505 00

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.861 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	99 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	15 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	160
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-36 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≤ 2,0 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden