

TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40

Hoogwaardige motorolie voor meerdere soorten gebruik. Aanzienlijke rationalisatiemogelijkheden voor gemengde vloten.

Omschrijving

TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 is ontworpen op basis van geselecteerde hoogwaardige basisoliën en een speciaal ontwikkelde additieventechnologie. De innovatieve technologie biedt hoogwaardige en multifunctionele toepassingen voor benzine- en dieselmotoren. TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 biedt een hoge mate van bescherming tegen slijtage, reinheid van de motor en beschermt motoronderdelen tegen afzettingen, lak en corrosie.

Toepassing

TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 biedt een breed toepassingsprofiel voor een breed scala aan fabrikanten en kan worden gebruikt als rationalisatieproduct voor gemengde wagenparken. TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 zorgt ervoor dat de optimale bedrijfsviscositeit te allen tijde wordt gehandhaafd, waardoor het vermogensverlies en het brandstofverbruik worden verminderd en op zijn beurt de efficiëntie wordt verhoogd. Transmissie- en hydraulische systemen in voertuigen en industriële machines die moeten worden gebruikt op zware SAE 15W-, 15W-30-, 15W-40-, 20W-20-, 20W-30-, 20W-40- en 30-motoroliën kunnen met uitstekende resultaten worden gebruikt op TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40. Het kan ook worden gebruikt in oudere automodellen vanwege de achterwaartse compatibiliteit.

TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 is mengbaar en compatibel met conventionele motoroliën van

andere merken. Het mengen met andere motoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen bij de conversie naar TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Voorkomt afzettingen en verkooksing in zuigers, bougies, spoelpoorten en in het uitlaatsysteem.
- Daarnaast wordt de vorming van slib, afzettingen, corrosie en slijtage effectief voorkomen.
- Ook geschikt voor bepaalde transmissie- en hydraulische systemen, afhankelijk van de vereisten van de fabrikant.

Specificaties

- ACEA A3/B3
- API SL

Goedkeuringen

- DEUTZ DQC I-02
- MTU DDC TYPE 2

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- ACEA E2
- ALLISON C-4
- API CG-4/CF
- CASE MS 1120
- MACK EO-L
- MAN 271
- MB 229.1
- MIL-L-2104 E
- NH 330G
- STEYR A-202
- VOLVO VDS
- VW 501 01/505 00

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.884 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	15W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	109.1 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	14.7 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	138
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-36 °C
Suplhated Ash	ASTM D874	≥ 0,9 en ≤ 1,5 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden