

TITAN GANYMET ULTRA LA

Premium Performance-motorolie voor stationaire gasmotoren.

Omschrijving

TITAN GANYMET ULTRA LA is een Premium Performance-gasmotorolie van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor hooggeladen gasmotoren met stalen zuigertechnologie en turbocompressor. Het is geschikt voor motoren op aardgas in alle vermogensbereiken. TITAN GANYMET ULTRA LA is ontwikkeld om aan moderne eisen te voldoen; het is gebaseerd op geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieveventechnologie.

Toepassing

TITAN GANYMET ULTRA LA is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gasmotoren met stalen zuigertechnologie. Het biedt een uitstekende oxidatie- en nitratiebestendigheid, zelfs bij hoge belasting. TITAN GANYMET ULTRA LA is goedgekeurd door toonaangevende fabrikanten van gasmotoren die een olie specificeren met een sulfaatgehalte van minder dan of gelijk aan 0,5% m/m. Constante bewaking van de werking in combinatie met regelmatige olieanalyses wordt aanbevolen om maximale olieversingsintervallen te bereiken. De specificaties van de fabrikant moeten zorgvuldig in acht worden genomen. Het product is mengbaar en compatibel met conventionele gasmotoroliën van het merk. Vermenging met andere gasmotoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van TITAN GANYMET ULTRA LA ten volle te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN GANYMET ULTRA LA. Raadpleeg het meest recente

veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Specifiek ontwikkeld voor gebruik in gasmotoren met stalen zuigertechnologie en werkend op aardgas.
- Superieure oxidatieve stabiliteit gedurende het hele olieversingsinterval.
- Aanzienlijke vermindering van residuen in motoren en turboladers.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen vanwege een laag gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel (low-SAPS).
- Maximale olieversingsintervallen en dus minimale uitvaltijd van de motor.
- Daarnaast wordt de vorming van slib, afzettingen, corrosie en slijtage effectief voorkomen.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- CATERPILLAR TR 0199-99-12105
- Bergen Engines B36:45, B35:40, C26:33 and K-series
- DEUTZ TR 0199-99-01213
- INNIO JENBACHER TA 1000-1109 Klasse A: serie 2, 3, 4 (alle versies), 6 (alle versies inclusief stalen zuigergasmotoren versies F en J (J624))
- MAN ES-viertakmotoren met gemiddeld toerental
- MWM TR 0199-99-2105

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- CATERPILLAR Series 3500
- INNIO WAUKESHA

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.878 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	120.8 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	13.8 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	112
HTHS	CEC L-36-90	4.08 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-21 °C
TBN	ISO 3771	7.1 mgKOH/g
Suplhated Ash	DIN EN ISO 6245	0.5 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden