

TITAN GANYMET ULTRA

Premium Performance, zinkvrije motorolie voor stationaire gasmotoren.

Omschrijving

TITAN GANYMET ULTRA is een gasmotorolie van topkwaliteit en combineert geselecteerde hoogwaardige basisoliën met specifiek geoptimaliseerde zinkvrije additieven, ontwikkeld door FUCHS. De zinkvrije additieventechnologie biedt een zeer hoge slijtage- en corrosiebescherming in combinatie met een betrouwbaar antiverouderings- en zuurneutraliserend vermogen. Daarom blijven uitstekende prestaties en een hoge mate van weerstand tegen nitratie en oxidatie (veroudering en verdikking van de olie) behouden bij gebruik van de meest agressieve gassen. Het werd ontwikkeld voor motoren die zowel op schoon als ongereinigd biogas draaien. TITAN GANYMET ULTRA kan ook worden gebruikt voor gebruik op aardgas in geselecteerde motoren.

Toepassing

TITAN GANYMET ULTRA is goedgekeurd door INNIO Jenbacher in gasklasse A voor de series 2, 3, 4 (versie B) en 6 (versie C en E). In gasklasse B is het product goedgekeurd voor de series 2 en 3. Constante bewaking van de werking in combinatie met regelmatige olieanalyses wordt aanbevolen om maximale olieverversingsintervallen te bereiken. De specificaties van de fabrikant moeten zorgvuldig in acht worden genomen. Het product is mengbaar en compatibel met conventionele gasmotoroliën van het merk. Vermenging met andere gasmotoroliën moet echter worden vermeden om de voordelen van TITAN GANYMET ULTRA ten volle te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN GANYMET ULTRA.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Geschikt en goedgekeurd voor zowel aardgas- als speciale gastoeepassingen.
- Dankzij de hogere en stabielere TBN in vergelijking met zinkhoudende formuleringen met hetzelfde sulfaatgehalte kan het olieverversingsinterval worden verlengd.
- Uitstekende slijtagebescherming, zelfs bij hoge belasting.
- Uitstekende verouderingsbestendigheid en oxidatiestabiliteit.
- Beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen.
- Daarnaast wordt de vorming van slib, afzettingen, corrosie en slijtage effectief voorkomen.

Specificaties

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- 2G TA-003 agenitor series 2,3
- AGROGEN
- CATERPILLAR TR 0199-99-12105
- INNIO JENBACHER TA 1000-1109 Class A, CAT: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E)
- INNIO JENBACHER TA 1000-1109 Class B, CAT: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E)
- MAN M 3271-4
- MTU Onsite Energy Series 400 (E, P, B with SRK), Series 4000 (L32FB, L62FB)
- MWM TR 0199-99-2105
- SEVA TRS-07
- SPANNER RE2
- TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S

FUCHS Aanbevelingen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.866 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	40
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	96.3 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	13.4 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	126
HTHS	CEC L-36-90	3.9 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-35 °C
TBN	ISO 3771	8.5 mgKOH/g
Suplhated Ash	DIN EN ISO 6245	0.7 % m/m
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden