

TITAN ATF 1

Ultra High Performance ATF voor gebruik in automatische transmissies en andere ATF-toepassingen.

Omschrijving

TITAN ATF 1 is een hoogwaardige automatische transmissieolie, samengesteld met geselecteerde basisoliën voor gebruik in hoogbelaste automatische transmissies. Dankzij het gebruik van onze moderne additieve technologie zorgt de TITAN ATF 1 voor een uitstekend schakelgedrag in moderne automatische transmissies met een geregelde vergrendelingskoppeling van de omvormer. Op basis van de samenstelling maakt TITAN ATF 1 de langste verversingsintervallen mogelijk.

Toepassing

TITAN ATF 1 is een van de weinige producten die zijn goedgekeurd volgens VOITH 150.014524.xx. Deze specificatie maakt een maximaal verversingsinterval van maximaal 180.000 km mogelijk. TITAN ATF 1 is geschikt voor de langste wisselintervallen in verschillende toepassingen van verschillende fabrikanten. TITAN ATF 1 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 1. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering. Opmerking: Dit product werd eerder op de markt gebracht als PENTOSIN ATF 1.

Voordelen

- Zeer goede bescherming tegen slijtage.
- Geselecteerde basisoliën bieden zeer goede eigenschappen bij lage temperaturen.
- Zeer stabiele wrijvingseigenschappen gedurende het gehele onderhoudsinterval.
- Zeer effectieve verouderings- en oxidatiestabiliteit.
- Verbeterd schuimgedrag.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- EvoBus 27.000-017
- MAN 339 TYPE Z2
- VOITH 150.014524.xx
- ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 17C (ZF003602)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- BMW 83 22 2 220 442 (BMW ATF 4)
- BMW 83 22 9 407 807
- CHRYSLER MS 9602 (ATF +4)
- CITROËN/PEUGEOT Z 000 169756
- DEXRON III
- IVECO 18-1807 CLASSE AG3/I
- JAGUAR JLM 20238
- MB 236.11
- PORSCHE 999 917 547 00
- VOITH H55.6336.xx
- VW TL 521 62 (G 052 162)
- ZF TE-ML 16L

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.85 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	40 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	7 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	165
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden