

TITAN ATF 3353

Ultra High Performance ATF, speciaal ontwikkeld om de schakelprestaties van Mercedes Benz automatische transmissies te optimaliseren.

Omschrijving

TITAN ATF 3353 is een ATF van de DEXRON III-generatie die werd ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot soepel schakelen in automatische transmissies door Mercedes-Benz. TITAN ATF 3353 is gebaseerd op een zorgvuldige selectie van basisoliën en additieventechnologie die uitstekende slijtagebescherming, goede viscositeit-temperatuureigenschappen en uitstekende wrijvingseigenschappen bieden. Onze complexe kwaliteitsinspectie zorgt voor een consistente productbetrouwbaarheid.

Toepassing

TITAN ATF 3353 is specifiek ontwikkeld voor 4Matic transfer cases in Mercedes M- and R-Class Models (Type W164 and W251), waarbij het gebruik van MB 236.12 vereist was. Bovendien kan TITAN ATF 3353 worden gebruikt in transmissies met 5 versnellingen met gereguleerde vergrendelingskoppeling van de koppelomvormer en in de voormalige transmissies met 5 versnellingen zonder gereguleerde vergrendelingskoppeling van de koppelomvormer. TITAN ATF 3353 kan ook worden gebruikt in veel toepassingen waar oliën van het type DEXRON III worden aanbevolen. TITAN ATF 3353 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 3353. Raadpleeg het meest recente

veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer hoge viscositeitsindex voor geoptimaliseerde eigenschappen bij lage temperaturen.
- Potentieel voor een duurzame brandstofeconomie.
- Zeer stabiele wrijvingseigenschappen gedurende het gehele onderhoudsinterval.
- Zeer goede antisluitageprestaties.
- Zeer effectieve verouderings- en oxidatiestabiliteit.

Specificaties

▪ -

Goedkeuringen

- MB-APPROVAL 236.12
- VW TL 52533 (G 052 533)

FUCHS Aanbevelingen

- DEXRON III
- BMW 83 22 9 407 765
- FORD WSA-M2C195-A
- FORD WSS-M2C922-A1
- SSANG YONG

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.848 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	29 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6.3 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	179
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-54 °C
Product Kleur	DIN 10964	red

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden