

TITAN ATF 4000

Ultra High Performance ATF voor gebruik in automatische transmissies en andere ATF-toepassingen. Gelicentieerd volgens DEXRON III (H). Verbeterde verschuiving bij lage temperaturen vergeleken met DEXRON II.

Omschrijving

TITAN ATF 4000 is geschikt voor multifunctionele toepassingen, betrouwbaar onder hoge belasting en aanbevolen als DEXRON III is gespecificeerd.

Toepassing

In GM-toepassingen is achterwaartse compatibiliteit met oude DEXRON-specificaties toegestaan. TITAN ATF 4000 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 4000. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Gebaseerd op de uitgebreide toepassingsopties, ideaal voor rationalisatie.
- Zeer goede bescherming tegen slijtage.
- Verbeterde bescherming tegen slibvorming.
- Zeer hoge schuifstabiliteit.
- Hoog draagvermogen.
- Zeer goed schakelgedrag, zelfs bij zeer lage temperaturen.
- Betrouwbare bescherming tegen corrosie.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- DTFR 13X100
- DTFR 13C170
- MAN 339 TYPE L1/V1/Z1
- MB-GOEDKEURING 236.93
- VOTH H5.6335.xx
- VOLVO 97341
- DOOR TE-ML 03D, 04D, 14A (ZF006024)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- ALLISON C-4
- ALLISON TEST 389
- BMW 81 22 9 400 272
- BMW 81 22 9 400 275
- BMW 81 22 9 407 738
- BMW 83 22 0 403 248
- BMW 83 22 9 407 765
- BMW 83 22 9 407 858
- BMW 83 22 9 407 859
- CAT TO-2
- DEXRON III (H)
- FORD MERCON
- MB 236.1
- MB 236.9
- OPEL 19 40 707
- OPEL 19 40 767
- VOLVO 97340
- VW TL 521 62 (G 052 162)
- ZF TE-ML 02F, 09, 11B, 17C

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.862 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	37.8 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	7.6 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	174
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-50 °C
Product Kleur	DIN 10964	rood

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden