

TITAN ATF 4134

Ultra High Performance ATF, speciaal ontwikkeld om de schakelprestaties van Mercedes Benz automatische transmissies te optimaliseren.

Omschrijving

Ultra High Performance automatische transmissievloeistof, speciaal ontwikkeld voor soepel schakelen in de nieuwe generatie Mercedes-Benz NAG2 automatische transmissies. TITAN ATF 4134 biedt uitstekende brandstofbesparingen in combinatie met een verhoogde stabiliteit van de wrijvingscoëfficiënt. Onze complexe kwaliteitsinspectie zorgt voor een consistente productbetrouwbaarheid.

Toepassing

TITAN ATF 4134 is specifiek ontwikkeld voor Mercedes Benz (NAG 2) 7-speed automatic gearboxes (Model designation 722.9), waarbij het gebruik van MB 236.14 vereist was. TITAN ATF 4134 is achterwaarts compatibel met producten die voldoen aan de vereisten van MB 236.12 en kan deze in bijna elke toepassing vervangen (raadpleeg de vulinstructies van de fabrikant). TITAN ATF 4134 wordt specifiek aanbevolen voor transmissies met 5 versnellingen met gereguleerde vergrendelingskoppeling van de koppelomvormer voor voertuigen met achterwielaandrijving (modelaanduiding 722.6) om een aanzienlijk betere schakelkwaliteit te bereiken. TITAN ATF 4134 is ook geschikt voor Chrysler Crossfire en andere voertuigen waarvoor TITAN ATF 3353 vereist is of een product dat voldoet aan MB-APPROVAL 236.14. TITAN ATF 4134 is ook gespecificeerd voor gebruik in SsangYong-voertuigen die zijn uitgerust met Mercedes-Benz-transmissies. Op basis van geselecteerde basisoliën (groep III Plus). TITAN ATF 4134 is mengbaar en compatibel met

conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 4134. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer hoge viscositeitsindex voor geoptimaliseerde eigenschappen bij lage temperaturen.
- Potentieel voor een duurzame brandstofeconomie.
- Constante wrijvingsprestaties gedurende de hele levensduur van de koppeling, waardoor een onbelemmerde werking ervan wordt gegarandeerd.
- Geoptimaliseerde bescherming tegen NVH.
- Zeer effectieve verouderings- en oxidatiestabiliteit.
- Kan worden gebruikt als probleemoplosser bij transmissies, die niet zo soepel schakelen.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- MB-GOEDKEURING 236.14
- SSANG YONG (MB-automatische transmissies)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

■ -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.848 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	29.6 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6.4 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	185
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-51 °C
Product Kleur	DIN 10964	rood

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden