

TITAN ATF 4400

Ultra High Performance ATF gebaseerd op de duurzame FUCHS Advanced Circular Technology (ACT), speciaal ontwikkeld voor Japanse personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen; ook geschikt voor voertuigen van verschillende Europese en Amerikaanse fabrikanten.

Omschrijving

TITAN ATF 4400 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de speciale eisen van moderne Japanse automatische traptransmissies met hydraulische omvormers die ook in veel andere personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen worden gebruikt. TITAN ATF 4400 combineert een zeer goede NVH-bescherming met een hoge consistentie van wrijvingscoëfficiënten gedurende de hele levensduur. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO₂-voetafdruk van het product (PCF).

Toepassing

TITAN ATF 4400 was voornamelijk bestemd voor gebruik in automatische transmissies van Aisin-Warner die zijn geïnstalleerd in een groot aantal personenauto's en lichte Japanse voertuigen, maar kunnen ook worden gebruikt in een aanzienlijk aantal Amerikaanse en Europese modellen. Vanwege de uitstekende eigenschappen kan TITAN ATF 4400 ook worden gebruikt in veel Aziatische transmissies of waar vloeistoffen van het type DEXRON III vereist zijn. TITAN ATF 4400 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 4400. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor

informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Lagere CO₂-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).
- Zeer stabiele wrijvingseigenschappen gedurende het gehele onderhoudsinterval.
- Zeer goede anti-slijtageprestaties.
- Zeer effectieve verouderings- en oxidatiestabiliteit.

Specificaties

- JASO M315 TYPE 1A

Goedkeuringen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- DEXRON III (H)
- BMW 83 22 0 402 413
- BMW 83 22 7 542 290
- CHRYSLER MS7176E/9602 (ATF +3/+4)
- DAEWOO
- DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI
- FIAT 9.55550-AV1/AV4
- FORD MERCON
- FORD MERCON V
- FORD M2C924-A/M2C922-A1
- FORD WSS-M2C919-E
- FORD WSS-M2C202-B
- MG 9986195
- HONDA ATF Z-I
- HYUNDAI SP III
- ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III/ATF WSI
- JATCO 3100 PL085/FWD (N402) /JF506E (K17)
- BEKKEN 3309/TYPE T-IV
- MAZDA ATF D-III/ATF M-3/M-V
- MITSUBISHI ATF-J2/SP-II/-III
- NISSAN MATIC C/D/J
- SAAB 3309
- SUBARU ATF-OLIE/ATF-OLIE SPECIAAL/ATF HP
- SUZUKI ATF 3309/3317
- TOYOTA TYPE D-2/T/T-II/T-III/T-IV
- VW G052 990/055 025

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.852 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	37.3 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	7.3 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	165
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-43 °C
Product Kleur	DIN 10964	rood

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden